

# ROD

## Datenblatt

Wall



Mit einem reduzierten Glaskörper in einem abgerundeten, kubischen Glasprofil erhält ROD die Anmutung einer minimalistischen Wandvitrine. Aufgrund ihres leichten Wandabstands wird sie zur schwebenden, fast schon architektonischen vertikalen Struktur. Mit einem illuminierten Innenkörper und zwei verschiedenen Lichtquellen lassen sich

– auch per Smartphone-Steuerung – verschiedene Lichtszenarien schaffen: Das Hauptlicht kann gleichmäßig in beide Richtungen strahlen, aber auch stufenlos anders verteilt werden, bis hin zu einer 100%-Strahlung in eine Richtung.

## Technisches Datenblatt

ROD erhält mit ihrem formal reduzierten Glaskörper in einem abgerundeten, kubischen Borosilikatglas-Profil die Anmutung einer minimalistischen Wandvitrine. Der Innenschirm von ROD ist in den Varianten Acryl opal, Aluminium gold eloxiert und Aluminium verchromt erhältlich.

Design da Costa & Wolf

## Awards

Iconic Awards 2018: Interior Innovation – Best of Best



## Material & Oberflächen



Glasschirm

Borosilikatglasrohr

Innenschirm

Acryl opal, Aluminium verchromt, Aluminium gold eloxiert

Gehäuse/ Kühlkörper

Aluminium glasperlgestrahlt

## Maße



## Technische Daten

Leuchtmittel

LED Mid Power  
LED-Einheit vor Ort wechselbar

Leistung  
(Nennwert)<sup>1</sup>

26 W

Lichtstrom LED  
(Nennwert)<sup>1</sup> /  
Farbtemperatur

2700K

2360 lm  
( 2x 1080 lm)

Betriebsspannung

primär 220–240 V AC, sekundär 2x 36 V DC

Regelung

TRIAC, 1-10V, DALI

TRIAC 2ch

DALI 2ch

up/  
down  
light



up/ down Verhältnis  
symmetrisch



up/down Verhältnis manuell voreinstellbar  
DIP Switch in: 100%/85%/65%/50%



up/down Verhältnis stufenlos  
ansteuerbar über DALI System



dimmbar

dimmbar

up/down light  
unabhängig voneinander dimmbar

Mittlere Lebensdauer LED

50.000 h

Energieeffizienzklasse

A++ bis A

Garantie

2 Jahre

Montage/ Pflege

komfortable werkzeuglose Gehäusemontage, nur mit Microfasertuch reinigen

Gewicht







ca. 1,5 kg






Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Elektrogerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Um die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor möglichen Gefahrstoffen zu schützen, kann dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer kostenfrei bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe abgegeben werden. Die gesonderte Entsorgung ermöglicht die Wiederverwendung bzw. Verwertung von Elektrogeräten.

## Lichttechnisches Datenblatt

ROD ist in verschiedenen Versionen lieferbar, deren Lichtverteilung und -intensität je nach Ausführung fix voreingestellt sind oder verschieden gedimmt und gesteuert werden können: Version 1 verteilt das Licht mit einer fixen Werkseinstellung gleichmäßig nach oben und unten; die 50:50-Verteilung bleibt auch beim Dimmen erhalten. Bei Version 2 ist die Lichtverteilung mit einem DIP-Switch auf der Rückseite der Leuchte in vier Stufen manuell voreinstellbar; die Verteilung kann hier auf beiden Seiten um 50% heruntergeregelt werden. Bei Version 3 ist die Lichtverteilung stufenlos über ein intelligentes Haussystem (DALI oder 1-10V) steuerbar.

			Leistung (Messwert) <sup>1</sup>	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom (Messwert) <sup>1</sup>
<b>ROD</b> <b>Acrylglas opal</b>			26 W	2700 K	<90	1935 lm
Licht: direkt nach oben und unten, nach vorne diffus						
<b>ROD</b> <b>Aluminium gold eloxiert</b>			26 W	2700 K	<90	1930 lm
Licht: direkt nach oben und unten, nach vorne abgeschirmt						
<b>ROD</b> <b>Aluminium verchromt</b>			26 W	2700 K	<90	1930 lm
Licht: direkt nach oben und unten, nach vorne abgeschirmt						

## Artikelnummern

Abbildung	Beschreibung	Leuchtmittel	Regelung	Leistung	CCT	Art.-Nr.
○	Innenschirm opal LOR 82%	LED 	TRIAC	26 W	2700 K	RD1001
			TRIAC 2ch *	26 W	2700 K	RD1005
			1-10 V	26 W	2700 K	RD1007
			DALI	26 W	2700 K	RD1009
			DALI 2ch *	26 W	2700 K	RD1003
●	Innenschirm gold LOR 82%	LED 	TRIAC	26 W	2700 K	RD1002
			TRIAC 2ch *	26 W	2700 K	RD1006
			1-10 V	26 W	2700 K	RD1008
			DALI	26 W	2700 K	RD1010
			DALI 2ch *	26 W	2700 K	RD1004
●	Innenschirm verchromt LOR 82%	LED 	TRIAC	26 W	2700 K	RD1013
			TRIAC 2ch	26 W	2700 K	RD1014
			1-10 V	26 W	2700 K	RD1015
			DALI	26 W	2700 K	RD1016
			DALI 2ch	26 W	2700 K	RD1017

\* 2 ch 2 Kanal Model      Licht nach oben/unten getrennt regelbar

<sup>1</sup> Die angegebenen Nennwerte beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Datenblätterstellung eingesetzten Leuchtmittel. Änderungen vorbehalten.

<sup>2</sup> Angabe laut Hersteller. Serien Raumluchten GmbH übernimmt für die Richtigkeit der Angabe keine Haftung.

<sup>3</sup> Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar.